

TECNOTOP ROOF COLOR

Recubrimiento elastomérico para la impermeabilización de techos y otras superficies.



TECNOTOP ROOF COLOR

IMPERMEABILIZANTES

DESCRIPCIÓN:

TECNOTOP ROOF COLOR es un revestimiento elástico compuesto por resinas acrovínicas que se coloca en estado líquido y una vez seco forma una película flexible, impermeable de gran adherencia. Especialmente formulado para sellar placas, techos, grietas y como refuerzo de antiguas impermeabilizaciones.

RECOMENDADO PARA:

- Impermeabilización de losas de concreto.
- Refuerzo de viejas impermeabilizaciones como los mantos asfálticos.
- Sellado de fisuras y grietas que presenten cierto movimiento.
- Protección de concretos en ambientes agresivos.
- Sellar concretos vaciados en losacero.
- Encapsular materiales que contienen fibras o productos que pudieran ser nocivos para la salud.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Excelente adherencia y flexibilidad.
- Fácil de aplicar, monocomponente listo para usar.
- Aplicación con brocha o con rodillo.
- Decorativo se ofrece en variados colores.
- Aplicación en frío, no necesita el uso de sopletes para su colocación. Excelente estabilidad al ataque de los rayos ultravioletas y a los cambios de temperatura.
- No es inflamable.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Agente activo	Resinas acrovínicas.
Estado Físico	Solución semifluida monocomponente.
Densidad	1,3+/- 0,05 Kg /L

RENDIMIENTO

10 M²/galón/mano

30 M²/paila de 5 galones cuando se aplican dos manos (Recomendado).

Se recomienda aplicar una primera mano fina y seguidamente una segunda mano más gruesa.

Si requiere mayor protección se puede sembrar una malla de poliéster en la primera mano y luego cubrirla con la segunda. Consulte a nuestro Departamento Técnico.

MODO DE EMPLEO:

La superficie a tratar deberá estar libre de polvo, partículas extrañas, aceite, grasas y residuos de pinturas que puedan interferir con la adherencia del producto.

Mezcle el **TECNOTOP ROOF COLOR** en sus envases originales antes de aplicar. Use un rodillo y coloque el material uniformemente sobre la superficie a impermeabilizar. Remate los puntos de difícil penetración usando una brocha. Realice una segunda aplicación más gruesa cuando la primera esté seca al tacto.

Para impermeabilizaciones reforzadas, aplique la primera mano como Primer. Coloque con el producto fresco una malla de poliéster (consulte a nuestro Departamento Técnico) y péguela al **TECNOTOP ROOF COLOR** ejerciendo presión con el rodillo. Una vez seco el material, coloque una segunda mano cubriendo toda la malla expuesta.

PRESENTACIÓN:

Envases de 5 galones. (19 litros).

Envases de 1 galón. (3.78 litros).

Colores: Gris, verde, terracota. Otros colores bajo pedidos especiales.

TECNOTOP ROOF COLOR

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES:



- No recomendado para superficies transitables.
- No aplique bajo la lluvia.
- No recomendado para ser aplicado sobre asfalto líquido o plástico.
- No diluir con agua o con solventes.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL:

Consérvese en sus envases originales herméticamente cerrados, en un lugar fresco y seco sobre paletas. Duración aproximada del producto bajo estas condiciones: un año a partir de la fecha de fabricación.

HIGIENE Y SEGURIDAD:

El **TECNOTOP ROOF COLOR** es un material que debe ser manipulado adecuadamente. El personal que maneja estos productos deberá utilizar lentes, guantes y mascarillas. Si el producto hace contacto con la piel o con los ojos, estos deberán lavarse abundantemente con agua. Si se ingiere, buscar atención médica inmediata. No inducir el vómito.

Para más información consultar la Hoja de Seguridad de este producto.