

CURACRET TRANSPARENTE

Curador Líquido para concreto.



DESCRIPCION:

CURACRET TRANSPARENTE es un compuesto a base de parafinas, resinas hidrocarbúricas y solvente volátiles. Este material es transparente. El **CURACRET** forma una membrana impermeable encima del concreto recién vaciado y evita la evaporación prematura del agua de la mezcla, dejando así, tiempo suficiente al cemento para su hidratación. Este producto se recomienda para aplicar en áreas cubiertas, en el caso de áreas descubiertas se recomienda el uso de **CURACRET BLANCO WB**.

RECOMENDADO PARA:

- Curar cualquier superficie de concreto, pero especialmente en grandes áreas horizontales.
- El curado de pavimento de concreto en estacionamientos, pisos industriales y placas que necesiten un curado efectivo inmediatamente después del vaciado y alisado, para evitar la formación de grietas superficiales y de contracción.
- El curado de áreas donde se imposibilita el uso constante de agua.
- Ser usado como curador del concreto en zonas de fuertes vientos y calor, para evitar la evaporación rápida del agua, en la mezcla.

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS:

- Garantiza un curado efectivo en pavimentos de concreto.
- Ahorro en mano de obra en zonas donde se requiera el curado constante con agua.
- Es de muy fácil aplicación.
- Recomendado para sitios techados.
- Ayuda considerablemente a la prevención de agrietamiento del concreto de placas y pavimentos.

RENDIMIENTO:

Aplicado por medio de aspersión: 5 m² por litro, dependiendo de la rugosidad de la superficie.

MODO DE EMPLEO

EL **CURACRET** se aplica con un rociador que tenga agitador incorporado. Como los sólidos del producto tienden a sedimentarse, el material debe agitarse frecuentemente y mantenerse en movimiento durante el tiempo del rociado. EL **CURACRET** debe cubrir la superficie del concreto inmediatamente después de su alisado, a fin de que se evite la evaporación prematura del agua de la mezcla. Agítese antes de usar.

PRESENTACION

Latas de 5 galones. = 19 Lts.

Tambores de 55 galones. = 208 Lts.

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES



El uso de **CURACRET TRANSPARENTE** no es recomendable en áreas de concreto que posteriormente deban tratarse con resinas epóxicas, endurecedores líquidos a base de fluosilicato u otros revestimientos. EL **CURACRET** actúa como un anti-adherente. Para estos casos, debe usar **CURACRET HC 309**. Si se necesitara remover el curador, utilizar solventes aromáticos y agua con detergentes y proceder a sacarlo por medios mecánicos.

ALMACENAMIENTO:

El **CURACRET** debe almacenarse en un lugar seco y fresco protegido del calor y la humedad. Consérvese en sus envases originales, los cuales se deben mantener herméticamente cerrados. La duración del producto es de un año a partir de la fecha de fabricación.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar guantes, mascarilla y lentes de protección. Para mayor información consultar la hoja de seguridad del producto.