

NU-SHEEN

Sellador acrílico transparente



DESCRIPCIÓN:

El **NU-SHEEN** es un sellador transparente de resinas acrílicas a base de solventes. Esta especialmente formulado para la protección de pisos de concreto y otros revestimientos porosos dando un brillo moderado y excelentes propiedades.

RECOMENDADO PARA:

- Sellar, proteger, embellecer pisos de concreto estampado, ladrillos, adoquines, paneles de arcilla, agregados expuestos y pisos de concreto en general así como superficies porosas.
- Encuentra gran utilidad en el sellado de caicos (no vitrificados) y panelitos de arcilla, oscureciéndolos y dándole vida y brillo evitando así el engoroso procedimiento de curado con gas-oil y aceite quemado.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Da vida y lustre a la superficie tratada, sellándola y evitando así la penetración del sucio, grasas, aceites y polvo.
- Proporciona más resistencia a la abrasión, no sufre amarillamiento y protege contra sustancias ácidas, grasas, aceites, hongos y manchas orgánicas tan comunes en pisos de concreto, o superficies porosas.
- Forma una película que penetra en los poros y se adhiere al concreto, lo sella y protege de los contaminantes, sales, polvo e impurezas, prolongando la vida y apariencia del mismo.
- Resistente a los rayos UV.
- Reduce la formación y acumulación de depósitos minerales y alcalinos.
- Aumenta la intensidad de los colores.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

PROPIEDADES TÍPICAS:

Sólidos	20%
Viscosidad Brookfield	25 °C; 1350-1450
Tiempo de Contacto	30 min.
Fraguado Final	3-4 horas
Dureza Tukon	14
Resistencia a la abrasión	Excelente
Solvente	Tolueno - Xyleno

RENDIMIENTO:

Aproximadamente 60 m² por paila de 19 litros. El sellador **NU-SHEEN** debe ser aplicado en dos (2) capas, la segunda capa puede ser aplicada inmediatamente después que seque la primera (ver tiempo de contacto).

MODO DE EMPLEO:

Una vez seca la superficie aplique **NU-SHEEN** directamente con rodillo mediano de núcleo fenólico, brocha, o vía bomba pulverizadora sin aire. Sature el rodillo o brocha y aplique el producto mediante movimientos largos y continuos para asegurar una capa uniforme. Para mayor protección de la superficie, se recomienda la aplicación de dos (2) capas de sellador **NU-SHEEN**.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Es importante remover toda suciedad, grasa, pintura, aceite, polvo, de la superficie a sellar. Las grasas y aceites deberán removerse mediante el uso de máquina hidrojet con limpiadores desengrasantes y enjuagando con abundante agua, posteriormente. Sin embargo, es prudente realizar pruebas de adherencia en superficies muy contaminadas antes de la aplicación final del producto.

Generalmente, toda superficie debe ser lavada con una máquina hidrojet a 2500 psi usando detergentes comerciales donde sea necesario. En caso de superficies de concreto muy pulidas que no permitan una adhesión adecuada, éstas deberán lavarse con una solución de una parte de ácido muriático por 3 partes de agua, dejando reaccionar por un período de 5 minutos.

El piso debe de estar completamente seco antes de la aplicación del **NU-SHEEN**.

PRESENTACIÓN:

Paila de 5 galones. (19 litros).
Envase de 1 galón. (3,78 litros).

MANTENIMIENTO:

El **NU-SHEEN** ofrece un piso de fácil mantenimiento, solo basta lavar con abundante agua y jabón líquido detergente suave y/o desengrasante. Nunca use solventes químicos ó gasoil, thinner, etc, para limpiar superficies selladas con **NU-SHEEN**. Se recomienda lavar la superficie con hidrojet y darle otra aplicación del sellador una vez al año, o cuando la superficie lo necesite por el desgaste.

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES:



- No aplique **NU-SHEEN** directamente sobre superficies que hayan sido tratadas con gasoil, ceras o cualquier otro producto que impida la adherencia, ni en superficies extremadamente lisas. En estos casos deberá realizar una limpieza previa o una escarificación. No aplique sobre superficies húmedas.

ALMACENAMIENTO:

El **NU-SHEEN** puede durar hasta dos 2 años cuando es conservado en sus envases originales herméticamente cerrados y almacenado en un lugar fresco y seco.

GARANTÍA:

Se garantiza que este producto es uniforme en calidad y dentro de las tolerancias del fabricante. Ya que no se ejerce control en su utilización, no se pueden garantizar los efectos que su uso ocasione. La garantía del fabricante sólo podrá extenderse a la reposición del material que se compruebe defectuoso.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Debe evitarse el contacto con la piel y los ojos. Es imprescindible utilizar mascarilla, guantes y lentes protectores adecuados.

Para mayor información ver hoja de seguridad del producto.

En superficies verticales, deberá aplicarse en capas muy delgadas para evitar el escurrimiento del producto. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Evite el contacto con la piel y los ojos. Este es un producto inflamable y deberá mantenerse alejado del calor extremo y fuego.

Utilícese con ventilación adecuada. Utilizar máscara protectora contra vapores de solventes.